

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	MOVE 30 N	NOTE
Couleurs standard BLEU RAL 5005 et GRIS RAL 7040	■	
N. 2 colonnes complètes d'organes de déplacement et crémaillère	■	
N. 1 plate-forme en tôle bosselée	■	
N. 1 barre de torsion	■	
N. 2 boîtiers de commande à "homme présent" avec clé aux étages IP 65	■	
Module de sécurité pour capteurs et/ou serrure électrique	■	
N. 2 Capteurs électromagnétiques ou N. 2 serrures électriques	■	
N. 1 centrale hydraulique avec moteur	■	
N. 1 Tableau électrique	■	
Alimentation standard 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	
N. 1 kit de ralentissement	■	
Hauteur standard jusqu'à 4 m	■	
N. 2 arrêts	■	
N. 2 cales roue	■	
Dispositifs de bloc mécanique à l'étage	■	
Emballage en nylon	■	
Chevilles d'ancrage	■	
Bouton d'arrêt d'urgence avec clé pour accès en fosse	■	
Guides Renversés	□	
Course au-delà de 4 m (tous les 500 mm)	□	Applicable jusqu'à max. H=6.5 m
Course au-delà de 6.5 m (tous les 500 mm)	□	Applicable jusqu'à max. H=11 m.
Majoration pour plate-forme de mesures non standard	□	
Arrêt supplémentaire (3ème Arrêt)	□	
Autre arrêt supplémentaire	□	Applicable jusqu'à max 6 Arrêts
Jonction colonne en deux ou plusieurs pièces (pour chaque jonction)	□	Vérifier accessibilité au logement
Majoration vitesse de montée (de 0,06 à 0,15 m/sec.)	□	Valable pour cylindres avec tige de 65 mm et jusqu'à une course de 6.5 m; conseillé pour courses supérieures à 4 m.
Majoration vitesse de montée (de 0,10 à 0,15 m/sec.)	□	Valable pour cylindres avec tige de 80 mm, course de 6.5 m jusqu'à 11 m
Boîtier de commande supplémentaire	□	
Boîtier de commande type pour ascenseur	□	
Boîtier de commande à l'étage en acier inox	□	
Capteur électromagnétique supplémentaire	□	
Serrure électrique supplémentaire	□	Pour contrôle portes manuelles
Prédisposition pour serrure électrique Kronenberg ou Prudhomme	□	Pour contrôle portes manuelles
Actionnement externe à impulsion pour chaque boîtier de commande	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Report automatique à l'étage (uniquement avec manœuvre à impulsion)	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Report automatique à l'étage en cas d'incendie (uniquement avec manœuvre à impulsion)	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Commande à distance Chaque Récepteur	□	Champ opérationnel max. 5 m
Commande à distance Chaque Émetteur	□	Champ opérationnel max. 5 m
Clignotant	□	
Sirène	□	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert)	□	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert) de type résidentiel	□	
Soft Starter	□	
Pompe hydraulique à faible émission acoustique	□	Sur demande
Kit pompe à main	□	
Batterie tampon pour circuits auxiliaires	□	Permet la descente d'urgence avec plate-forme hors étage
Couverture zinguée pour centrale à usage externe	□	
Paire Pistons de stationnement sous plate-forme à l'étage	□	
Paire ancrages avant	□	
Paire d'ancrages au sol	□	
N. 1 main courante fixe H=1.200 mm (au mètre)	□	

N. 1 main courante amovible H = 1.200 mm (au mètre)	<input type="checkbox"/>	
Rampes fixes externes en deux pièces	<input type="checkbox"/>	Vérifier la modalité d'installation avec OMER
Rampe fixe longue externes en un pièce	<input type="checkbox"/>	Vérifier la modalité d'installation avec OMER
Rampes mobiles à bord plate-forme en deux pièces	<input type="checkbox"/>	Vérifier la modalité d'installation avec OMER
N. 2 Barrières photoélectriques H=600 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	Complètes de petites colonnes de support
N. 2 Barrières photoélectriques H=900 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	Complètes de petites colonnes de support
Barrière photoélectrique pour contrôle zone portes H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	
Barrière photoélectrique pour contrôle zone portes H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	
Laser scanner pour contrôle zone	<input type="checkbox"/>	
Alimentation non standard	<input type="checkbox"/>	Sur demande
Couleur non standard	<input type="checkbox"/>	
Fond interpon + vernissage (plate-forme, colonnes et guides)	<input type="checkbox"/>	
Majoration fond interpon + vernissage au-delà de 4 m (tous les 500 mm)	<input type="checkbox"/>	
Majoration fond interpon + vernissage plate-forme non standard	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud (plate-forme, colonnes et guides)	<input type="checkbox"/>	
Majoration galvanisation à chaud au-delà de 4 m (tous les 500 mm)	<input type="checkbox"/>	
Majoration galvanisation à chaud plate-forme non standard	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud paire ancrages avant	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud paire ancrages au sol	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud rampes fixes en deux pièces	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud rampes fixes en deux pièces	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud rampe longue fixe	<input type="checkbox"/>	
Crémaillère sur palette	<input type="checkbox"/>	
Plate-forme sur palette	<input type="checkbox"/>	
Centrale sur caisse en bois	<input type="checkbox"/>	