

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	TOTALREX 30 GOLD	TOTALREX 30 GOLD + T	TOTALREX 25 GOLD + TP	TOTALREX 30 GOLD F	TOTALREX GOLD 30 +TF	TOTALREX GOLD 25 +TPF	NOTE
Couleurs standard BLEU RAL 5005 et GRIS RAL 7040	■	■	■	■	■	■	
N. 1 plate-forme avec douelles lisses électrozinguées	■	■	■	■	■	■	
Course Max. 4100 mm	■	■	■	■	■	■	
Bridage Ciseaux				■	■	■	
N. 2 bases pour fixation en fosse	■	■	■	■	■	■	
N. 2 Cylindres de levage	■	■	■	■	■	■	
N. 1 boîtier de commande de type ascenseur sur plate-forme à "homme présent" IP 54	■	■	■	■	■	■	
N. 2 boîtiers de commande de type ascenseur à "homme présent" avec clé aux étages IP 54	■	■	■	■	■	■	
Module de sécurité pour capteurs et serrure électrique	■	■	■	■	■	■	
N. 2 Capteurs électromagnétiques ou N. 2 serrures électriques	■	■	■	■	■	■	
N. 2 Barrières photoélectriques H=600 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	■	■	■	■	■	■	
Assistance à distance	■	■	■	■	■	■	Selon la norme EN 81 - 28
N. 1 avertisseur acoustique	■	■	■	■	■	■	
N. 1 centrale hydraulique avec moteur	■	■	■	■	■	■	
N. 1 Tableau électrique	■	■	■	■	■	■	
Alimentation standard 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	■	■	■	
N. 2 cales roue	■	■	■	■	■	■	
2 arrêts	■	■	■	■	■	■	
Toit de couverture en tôle bossée		■			■		Praticabilité du toit: 3000 kg. (Non adapté au levage du véhicule)
Toit pouvant être carrelé en tôle lisse avec cuve de 30 mm de hauteur.			■			■	Praticabilité du toit: 3000 kg. (Non adapté au levage du véhicule) Poids carreaux max 70 Kg / m ² ; La fosse est modifiée à cause de l'épaisseur du carrelage
Emballage en nylon	■	■	■	■	■	■	
Chevilles d'ancrage	■	■	■	■	■	■	
Bouton d'arrêt d'urgence avec clé pour accès en fosse	■	■	■	■	■	■	
Majoration pour plate-forme de mesures non standard	□	□	□	□	□	□	
Majoration pour toit avec mesure non standard		□	□		□	□	
Plate-forme avec douelles lisses galvanisées à chaud (mesures standard)	□	□	□	□	□	□	
Majoration pour plate-forme avec douelles lisses galvanisées à chaud non standard	□	□	□	□	□	□	
Prédisposition pour carrelage plate-forme	□	□		□			Poids carreaux max 70 Kg / m ² ; La fosse est modifiée à cause de l'épaisseur du carrelage; Ajouter l'option pour usage intensif et kit supports au sol
Coussinets roue de coulissement pour usage intensif.	□	□	□	□	□	□	Conseillé au-delà de 10 cycles/jour et pour les versions avec toit
Portée jusqu'à 4.000 Kg.	□	□	□	□	□	□	
Arrêt supplémentaire (troisième arrêt)	□	□	□	□	□	□	
Boîtier de commande supplémentaire à l'étage	□	□	□	□	□	□	
Boîtier de commande supplémentaire sur plate-forme							
Boîtier de commande à l'étage en acier inox	□	□	□	□	□	□	
Boîtier de commande sur plate-forme en acier inox	□	□	□	□	□	□	

