

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	MOVE 30 L	MOVE 30 L - T	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	■	
2 Säulen komplett mit Handhabungsvorrichtungen und Zahnstange	■	■	
1 Plattform aus Riffelblech	■	■	
1 Torsionsstab	■	■	
2 Tastenfelder mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 65 auf den Etagen	■	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und/oder Elektroschloss	■	■	
2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	■	
1 Schalttafel	■	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	
1 Verlangsamungsbausatz	■	■	
Standardhöhe bis zu 4 m	■	■	
2 Haltestationen	■	■	
2 Radstopper	■	■	
Einstellbare mechanische Verriegelungen auf Etage	■	■	
Nylonverpackung	■	■	
Ankerbolzen	■	■	
Not-Aus-Taste mit Schlüssel für den Zugang zum Schacht	■	■	
Dach aus Riffelblech, begehbar/befahrbar		■	Tragfähigkeit des Dachs: 3000 kg. (Nicht geeignet zum Anheben des Fahrzeugs )
Tragrahmen Stahldach		□	
Befliesbares Dach aus Glattblech mit Tank in der Höhe von 30 mm.		□	Tragfähigkeit des Dachs: 3000 kg. (Nicht zum Anheben des Fahrzeugs geeignet) Fliesengewicht max 70 Kg / m <sup>2</sup> ; Der Schacht ist für die Dicke der Fliesen angepasst
Umkehrführungen	□	□	
Zuschlag für Hübe über 4 m bis 6,5 m (alle 500 mm.)	□	□	
Zuschlag für Hübe über 6,5 m bis 11 m (alle 500 mm.)	□	□	Anwendbar bis max. H=11 m für MOVE 30 L und H=10 m für MOVE 30 L + T
Zuschlag für Hübe über 11 m bis 16 m (alle 500 mm.)	□	□	Anwendbar bis max. H=16 m (nur bei MOVE 30 L)
Plattform in 4 Teilen	□	□	
Zuschlag für Plattform mit Sondermaßen	□	□	
Dach mit Sondermaßen		□	
Zusätzlicher Halt (3. Halt)	□	□	
Zusätzliche Haltestation	□	□	Anwendbar bis zu max. 6 Haltestationen
Säulenverbindung in zwei oder mehr Teilen (für jede Verbindung)	□	□	Zugänglichkeit zum Schacht prüfen
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,06 auf 0,14 m/sec.)	□	□	Gültig für Zylinder mit 65 mm Kolbenstange und bis zu einem Hub von 6,5 m; empfohlen für Hübe von mehr als 4 m (nur für 30 L Bewegungen).
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,10 auf 0,15 m/sec.)	□	□	Gültig für Zylinder mit 80 mm Kolbenstange, Hub von 6,5 bis 11 m für MOVE 30 L und für alle Hübe bis 10 m für MOVE 30 L + T; empfohlen für Hübe über 4 m.
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,08 auf 0,15 m/sec.)	□	□	Gültig für Zylinder mit 90 mm Kolbenstange; Hub von 11 m bis 16 m (nur mit MOVE 30 L)
Zusätzliches Tastenfeld	□	□	
Lift-Tastenfeld	□	□	
Tastenfeld auf Etage aus Edelstahl	□	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Externer Impulsantrieb für jedes Bedienfeld	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar

Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Fernsteuerung Jeder Empfänger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung Jeder Sender	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Betriebsreichweite max. 5 m
Blinklicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sirene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soft Starter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geräuscharme Hydraulikpumpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Handpumpensatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pufferbatterie für Hilfskreise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ermöglicht die Notabsenkung mit Plattform außerhalb der Etage
Verzinkte Abdeckung für externes Steuergerät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kolbenpaar zum Feststellen auf der Etage unter der Plattform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1 Fester Handlauf H = 1.200 mm. (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1 abnehmbarer Handlauf H = 1.200 mm (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Externe feste Rampen in zwei Teilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Den Installationsmodus mit OMER überprüfen
Externe lange feste Rampe in einem Stück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Den Installationsmodus mit OMER überprüfen
2 Lichtvorhänge H=600 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komplett mit Stützsäulen
2 Lichtvorhänge H=900 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komplett mit Stützsäulen
2 Fotozellen zur Unterbindung der Dachbewegung		<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schwingungsdämpfende Paneele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Stromversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung über 4 m (alle 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Interpon-Boden + Lackierung Sonderdach		<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung des Dachs (Standardmaße)		<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung über 4 m. (alle 500 mm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Feuerverzinkung über 4 m. (alle 500 mm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Feuerverzinkung Sonderplattform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Feuerverzinkung Sonderdach		<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung feste Rampen in zwei Teilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Feuerverzinkung lange feste Rampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Zahnstange auf Palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plattform auf Palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Steuergerät auf Holzkasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	